


ACCEDI / REGISTRATI IT

METAL WORK PNEUMATIC

Cerca...

RICERCA AVANZATA (0 ARTICOLI)

ATTUATORI VALVOLE UNITÀ FRL RACCORDI E ACCESSORI KIT PNEUMATIC MOTION



Configuratore C1 serie ISO 15552 a 5

CONFIGURA

Contattaci per info sul prodotto

DESCRIZIONE DETTAGLIATA CARATTERISTICHE TECNICHE CONFIGURAZIONE CONFIGURAZIONE ACCESSORI VIDEO MANUALI E SOFTWARE DOCUMENTAZIONE PDF, 2D E 3D CERTIFICATI

Cilindri serie ISO 15552 serie 3

ACCEDI / REGISTRATI IT

METAL WORK PNEUMATIC

Cerca...

RICERCA AVANZATA (0 ARTICOLI)

ATTUATORI VALVOLE UNITÀ FRL RACCORDI E ACCESSORI KIT PNEUMATIC MOTION

Generale

AMMORTIZZO PNEUMATICO * Obbligatorio

0010 - Ammortizzato

0020 - Non Ammortizzato

TIPOLOGIA *

121 - Doppio effetto ammortizz. ▼

ESECUZIONE *

3 - Serie 3

4 - Serie 3 NO STICK SLIP

5 - Serie 3 non magnetico

DIAMETRO *

50 - Diametro 0050 mm ▼

RANGE DI CORSA AMMISSIBILE

C059 - 1 - 2800

CORSA * 1


300


ACCEDE / REGISTRATI IT

RICERCA AVANZATA ID ARTICOLI

ATTUATORI VALVOLE UNITÀ FRL RACCORDI E ACCESSORI KIT PNEUMATIC MOTION

Cil ISO 15552-3 DEMA 050 0300 CP ID 1213500300CP





Peso: 2,544 KG

- 1 +

RITORNA A EASYSCHEM

Contattaci per info sul prodotto

DESCRIZIONE DETTAGLIATA
CARATTERISTICHE TECNICHE
CONFIGURAZIONE
CONFIGURAZIONE ACCESSORI
VIDEO
MANUALI E SOFTWARE
DOCUMENTAZIONE PDF, 2D E 3D
CERTIFICATI

Cil ISO 15552 Serie3 Doppio Effetto Magnetico Ammortizzato 050 0300 CP

Proprietà 🏠 📌

Nome

Geometria Stile Varie

N. Connessioni ▼

Layer ▼

Simbolo

Nome Simbolo

Designazione

Mostra Designazione A

Mostra Testi

Mostra in Elenco Componenti

Componente

Codice Componente

Descrizione

Note